

ทางเลือกใหม่เพื่อการตกแต่ง
และต่อเติมที่สวยงามเรียบเนียน



Laminated Panel

ผนังและฝ้าลามิเนต

คุณสมบัติพิเศษ Laminated Panel

- กันน้ำ เนื้อวัสดุไม่เปื่อยยุ่ย พุกร้อน หมดปัญหาเรื่องปลวก มอดและแมลงกัดเจาะ
- ป้องกันเสียงและความร้อนได้
- น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย รวดเร็ว
- ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องทำสีสามารถใช้งานได้ทันที
- สวยงามเรียบเนียน มีระบบลือระหว่างแผ่น พร้อมคิ้วประดับครบชุด
- ทำความสะอาดง่าย สามารถใช้น้ำเช็ดล้างได้

ไร้ปลวก...ปลอดฝุ่น...ไม่กลัวน้ำ



สีและรุ่น


Colors of Choices




*สีของสินค้าอาจแตกต่างจากสีในรูปตัวอย่างเนื่องจากระบบการพิมพ์

แผ่นและอุปกรณ์

แผ่น (Sheet)




คิ้วปิดมุมใน (Internal Corner Joint)




คิ้วปิดมุมนอก (External Corner Joint)



คิ้วปิดขอบ (Model 7 Joint)



คิ้วต่อแผ่น ไอ (Model I Joint)



ติดตั้งได้ 2 แบบ

เลือกวางแผ่นพนักหรือฟ้าได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน




ติดตั้งแบบไม่เว้นร่อง



ติดตั้งแบบเว้นร่อง

การติดตั้ง

Installation



1. ฟ้าภายใน
ยึดกับโครงฟ้า C-line
ระยะห่าง 60x60 ซม. ด้วยสกรู



2. พนักใหม่
เช่น ปิดกับบนพนักอิฐก่อปูนแทนการฉาบ
ปรับระดับด้วยโครง C-line จากนั้น
ยึดด้วยพุก+สกรู



3. ปรับปรุงรู่ ซ่อมแซมพนักเก่า
เช่น ปิดกับบนพนักกระเบื้อง/ปูน
ยึดด้วยกาวตะปู หรือตะปูคอนกรีต



4. พนักกันห้อง
ยึดกับโครงพนัก C-line
ระยะห่าง 60x60 ซม. ด้วยสกรู

ข้อมูลจำเพาะ

Specification

สินค้า	ขนาด(กว้างxยาวxหนา)	พื้นที่ ตรม./แผ่น	พื้นที่ ตรม./กล่อง	น้ำหนัก/ตรม.	บรรจุ(แผ่น/กล่อง)
แผ่นพนัก	16x290x1.0 ซม.	0.464	4.64	3.71 กก.	10
แผ่นพนัก	16x400x1.0 ซม.	0.640	6.40	3.71 กก.	10
แผ่นฟ้า	25x400x0.8 ซม.	1.0	10.0	2.51 กก.	10
คิ้ว (ทุกแบบ)	ยาว 2.90 ม.				

Laminated Panel

imported by mitrapai

หมายเหตุ : สินค้าขายเป็นกล่อง
Printed 5608